



Specifikationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium  
Hvid 1150lm 70D - 830 Varm Hvid |  
Udsnit 150mm - IP44 - UGR <19



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                    | 255222                        |
| EAN                              | 5410288305004                 |
| Producentkode                    | 30500                         |
| Mærke                            | Sylvania                      |
| Producent navn                   | INSV SL U19 IP44 150 1150 830 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                          |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                        |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 9.5W                        |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader) | 70                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 1150lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 121.1                   |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 150                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK07 - 2 Joule           |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 50  |
| Diameter (mm) | 165 |

## Sensor information

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Sensor type

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**